

JY-485HUB-4 说明书



北京聚英翱翔电子有限责任公司
2015 年 07 月

目 录

JY-485HUB-4 说明书	1
目 录	1
一、产品特点	1
二、产品功能	1
三、产品选型	1
四、主要参数	1
五、接口定义	2
六、接线说明	2
七、测试方式	2
八、技术支持联系方式	2

一、产品特点

- 宽压供电单独供电
- 尺寸小，通讯便捷
- 通讯 1 对 4 数据传输
- 全隔离，抗干扰
- 内置 485 芯片，温度高效

二、产品功能

- 485-485,1 对 4 数据传输
- 波特率支持 1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200

三、产品选型

型号	TTL	RS232	RS485	隔离	继电器
JY-485HUB-4		●	●	●	

四、主要参数

参数	说明
数据接口	4路隔离 RS485
额定电压	DC 7-30V
电源指示	1路红色 LED 指示
通讯指示	4路通讯 LED 指示
尺寸	115*95*41mm
重量	330g
波特率	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200
温度范围	工业级，-40℃~85℃

五、接口定义



六、接线说明

参照上图接口定义，接好您的 485 设备。

电源供电：接 7-12V DC 外接电源

远距离通信时接上屏蔽线。

七、测试方式

接上设备后，用您的通信设备发出指令，查看接收对象是否执行正确的指令。

八、技术支持联系方式

联系电话：010-82899827/1-803

联系 QQ：4008128121